Монтажная подставка с решетчатыми ступеньками

- Для работы в производственных помещениях с повышенной опасностью скольжения, или со смазывающими материалами. Например, в автомобильных мастерских
- Ширина ступеней 240 мм
- Площадь верхней ступени 305 x 520 мм
- Прочная сварная конструкция из алюминиевых труб
- Еще больше надежности благодаря решетчатым ступенькам с противоскользящей зубчатой поверхностью, отвечающей самым высоким требованиям (группа оценки R 13 по DIN 51 130 и BGR 181)
- Профиль с выдавленным шероховатым рифлением по краю ступеней для безопасного подъема и устойчивого положение при работе
- Проверена TÜV/GS в соответствии с DIN14183
- Противоскользящие опорные наконечники



Комплектующие: Опора с резиновым наконечником
- **Просто вставляются (1 комплект = 4 штуки; арт. № 805133)**
- **Ø 50 мм**
- **Противоскользящая накладка Anti-Slip**
- **Резиновый наконечник устойчив к смазкам, маслу и кислотам**
- **Подвижная опора (20°)**

Возможно регулирование высоты до 50 мм

Certificate
E N 14183
Norm



Рабочая высота до, м A	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Высота подставки, м B	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Количество ступеней	1	2	3	4	5
Занимаемая площадь м	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Вес около, кг	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Арт. №	**805317**	**805324**	**805331**	**805348**	**805355**

Арт. № 805348