

ЛЕСТНИЦА КОЛОДЕЗНАЯ ЛК-2,7 (ЛСМС 2700)

ПАСПОРТ

pk-se.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница колодезная ЛК-2,7 (ЛСМС 2700) предназначена для производства работ в колодцах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузоподъемность, кН(КГС).....1,2(120)

Высота до верхней ступени, мм:

в положении приставной.....2600

Габаритные размеры в транспортном положении, мм не более:

длина.....1600

ширина.....370

высота.....150

Масса, кг, не более.....8

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Лестница колодезная ЛК-2,7 (ЛСМС 2700) , шт.....1

Паспорт, экз.....1

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Лестница колодезная ЛК-2,7 (ЛСМС 2700) представляет собой конструкцию, изготовленную из алюминиевых сплавов.

Лестница состоит из двух шарнирно соединенных звеньев. Для жесткого соединения двух звеньев лестницы к ним приварены кронштейны, которые фиксируются прямоугольными кольцами. Во избежание скольжения, а также с целью изоляции опоры, лестница колодезная ЛК-2,7 имеет резиновые оконцеватели.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Соблюдать правила техники безопасности при производстве работ в колодцах.

5.2 Систематически следить за исправностью:

- шарнирного соединения стоек
- прямоугольных колец
- ступеней

- резиновых оконцевателей;

5.3 Насухо протирать ступени лестницы.

5.4 Работать в исправной спецодежде с плотно прилегающими к кистям рук рукавами и в сухой не замасленной обуви с подошвой, не имеющей скольжения (желательно резиновой).

5.5 Запрещается работать:

- при каких-либо неисправностях лестницы
- при замасленных ступенях
- если лестница не прошла своевременного освидетельствования
- на скользком полу
- без оконцевателей на стойках
- без установки колец в соответствующее положение

5.6 Запрещается:

- устанавливать лестницу на какие-либо дополнительные подставки
- нагружать сверх допустимой нагрузки
- пользоваться не по назначению.

6. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Перевести лестницу из транспортного положения в положение приставной. Снять кольцо с кронштейна, развернуть верхнее звено вокруг оси на 180 градусов до совпадения с кронштейнами, зафиксировать кольцами звенья лестницы в рабочем положении. Проверить надежность фиксации колец, надежно установить лестницу на ровной площадке, проверить устойчивость лестницы.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Лестница колодезная ЛК-2,7 (ЛСМС 2700) соответствует техническим условиям ГОСТ24258-88 и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____ ОТК _____

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие лестницы колодезной ЛК-2,7 (ЛСМС 2700) требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Завод-изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить несущественные изменения во внешний вид конструкции с целью улучшения технических возможностей при эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.