


Монтажная подставка с решетчатыми ступенями

Прочная подставка, предназначенная для использования в условиях повышенной опасности скольжения.

- + Дополнительную безопасность обеспечивает шипованная поверхность алюминиевых решетчатых ступеней
- + Верхняя площадка: 520 x 305 мм
- + Ширина ступеней: 240 мм
- + Прочная сварная конструкция из алюминиевых труб
- + Противоскользящие передние кромки ступеней обеспечивают Безопасный подъём
- + Нескользящие наконечники опор



Регулируемые по высоте опоры предлагаются в качестве комплектующих устройств безопасности



Алюминиевые решетчатые ступени соответствуют самым строгим требованиям к сопротивляемости скольжению (BGR 181, оценочный уровень 13)

Запасные части/комплектующие изделия:

- + Наконечники опор (4 шт.), арт. № 212405
- + Токоотводящие наконечники опор (4 шт.), арт. № 805171
- + Регулируемые по высоте опоры с резиновой накладкой (4 шт.), арт. № 805133



Монтажная подставка с дополнительными аксессуарами: 805 133



Количество ступеней			1	2	3	4	5
1	A макс. (≈)	м	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
2	B (≈)	м	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Вес изделия (≈)		кг	2,5	5,4	8	11	13,5
L, B, T	Ширина (B, ≈)	м	0,58	0,68	0,72	0,77	0,81
	Глубина (T, ≈)	м	0,21	0,41	0,61	0,81	1,01
	Длина (L, ≈)	м	0,40	0,65	0,90	1,15	1,40
Арт. №			805317	805324	805331	805348	805355





Всегда обращайтесь внимание на этот знак!
Все обозначенные таким образом продукты уже на заводе комплектуются контрольной наклейкой, что облегчает ведение документации проверок.